

TRIDONIC LC 45W 500–1400MA BDW SC PRE2 + CABLE

Codice n. 0034059

SYLVANIA

PROTM



SylSmart®



Driver LED compatto a corrente costante – dimmerabile. Compatibile con apparecchi di illuminazione Opticlip Sylsmart Standalone (SSC).

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	TRIDONIC LC 45W 500–1400MA BDW SC PRE2 + CABLE
Tecnologia	Driver
Tipologia accessori	Elettrico
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Uffici
Classe ETIM	EC002710
Garanzia	5 anni

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.98
Corrente di spunto (A)	23
Durata picco di corrente (µs)	200
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	23
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	31
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	38
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	48
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	14
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	19
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	23

TRIDONIC LC 45W 500–1400MA BDW SC PRE2 + CABLE

Codice n. 0034059

SYLVANIA

Max numero prodotti per interruttore 20A_B	29	Dati di imballo	
Dati dimensionali		Codice EAN prodotto	5410288340593
Classificazione IP	IP20	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	11.0
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	150	Larghezza imballo singolo (cm)	55.0
Larghezza nominale prodotto (mm)	43	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	55.0
Altezza nominale prodotto (mm)	30	DUN14_2	15410288340590
Peso (Kg)	0.5	Quantità per imballo esterno	12
		Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	11.0
		Packaging outer width (cm)	55.0
		Profondità imballo esterno (cm)	55.0