

LIFESAFE PRO SURF RDDDL RARC EM3 NM DA BK

Codice n. 0038812

SYLVANIA



**UK
CA**



LiFeSafe PRO SURF RDDDL RA C EM3 NM DA BK is a Black DALI addressable round surface mount standalone luminaire. Non-maintained DALI 3Hr emergency duration with LiFePO4 rechargeable batteries. Interchangeable lens for open area or corridor beam. System power 3.5W , 240lm (open area) / 200lm (corridor), 20mm conduit entry points, IK06, IP20, Class II construction 6-year warranty.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Dati generali

Nome prodotto	LIFESAFE PRO SURF RDDDL RARC EM3 NM DA BK
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

Fotometrie

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	240
Efficienza apparecchio lm/W	80
Temperatura di colore correlata (K)	5000
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	77
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	240
Durata emergenza (h)	3

LIFESAFE PRO SURF RDDDL RARC EM3 NM DA BK

Codice n. 0038812

SYLVANIA

Dati elettrici

Corrente (A)	0.035
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.35
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	84.2
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	515
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	220
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	209
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	271
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	344
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	418
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	313
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	271
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	344
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	418
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	0.75

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	68000
Vita utile nominale - L90 B10	20000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK06
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Altezza nominale prodotto (mm)	62
Diametro prodotto (mm)	140
Peso (Kg)	0.49

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388120
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	26.0
Larghezza imballo singolo (cm)	19.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
DUN14_2	05410288388120
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	26.0
Packaging outer width (cm)	19.0
Profondità imballo esterno (cm)	9.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-45
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

LIFESAFE PRO SURF RDDDL RARC EM3 NM DA BK

Codice n. 0038812

SYLVANIA