


LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038820

SYLVANIA


LiFeSafe



LiFeSafe PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Steel recessing kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration, complete with 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down. Maximum viewing distance 30m. 0 to +45°C operating temperature range. IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038820

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto, Montaggio a plafone a soffitto, Ingresso laterale, Da incasso a parete, Montaggio a parete
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	200
Efficienza apparecchio lm/W	33.3
Temperatura di colore correlata (K)	5000
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	85
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	200
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Corrente (A)	0.02
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.40
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	84
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	280
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	220
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	121
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	157
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	194
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	243
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	182
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	157
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	194
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	243
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	109000
Vita utile nominale - L90 B10	35000

LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA

Codice n. 0038820

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK10
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	340
Larghezza nominale prodotto (mm)	105
Altezza nominale prodotto (mm)	62
Peso (Kg)	0.71

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388205
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	37.0
Larghezza imballo singolo (cm)	31.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	19.0
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	37.0
Packaging outer width (cm)	31.0
Profondità imballo esterno (cm)	19.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-45
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No