


LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA

Codice n. 0038852

SYLVANIA


LiFeSafe



LiFeSafe PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA is a DALI addressable LED emergency track mounted luminaire with Eutrac track adaptor. Suitable for Eutrac track system. Non-Maintained, 3Hr emergency duration, 140lm emergency output, IK02, IP20, Class II construction. 6-year warranty.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio su binario
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+35°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	140
Efficienza apparecchio lm/W	107
Temperatura di colore correlata (K)	5700
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	80
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	140
Durata emergenza (h)	3

LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA

Codice n. 0038852

SYLVANIA

Dati elettrici

Corrente (A)	0.016
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.58
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	63.0
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	450
Corrente di spunto (A)	18.4
Durata picco di corrente (µs)	3
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	200
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	280
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	280
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	280
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	200
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	150
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	150
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	150
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	120000
Vita utile nominale - L90 B10	100000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	336
Larghezza nominale prodotto (mm)	58
Altezza nominale prodotto (mm)	38
Peso (Kg)	0.77

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388526
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	45.0
Larghezza imballo singolo (cm)	22.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
DUN14_2	05410288388526
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	45.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondità imballo esterno (cm)	11.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-35
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA

Codice n. 0038852

SYLVANIA