

LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK

Codice n. 0038853

SYLVANIA

LiFeSafe



LiFeSafe PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK è un apparecchio di emergenza a LED indirizzabile DALI di colore nero, da montaggio su binario, dotato di adattatore per binario Eutrac. Adatto al sistema di binari Eutrac. Funzionamento non permanente, autonomia di emergenza di 3 ore, flusso luminoso di emergenza di 140 lm, IK02, IP20, costruzione di Classe II. Garanzia di 6 anni.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK

Codice n. 0038853

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio su binario
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+35°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	140
Efficienza apparecchio lm/W	107
Temperatura di colore correlata (K)	5700
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG2
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	80
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	140
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Corrente (A)	0.016
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.58
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	450
Corrente di spunto (A)	18.4
Durata picco di corrente (µs)	3
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	200
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	280
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	280
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	280
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	200
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	150
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	150
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	150
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	120000
Vita utile nominale - L90 B10	100000

LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK

Codice n. 0038853

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	336
Larghezza nominale prodotto (mm)	58
Altezza nominale prodotto (mm)	38
Peso (Kg)	0.77

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388533
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	45.0
Larghezza imballo singolo (cm)	22.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
DUN14_2	05410288388533
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	45.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondità imballo esterno (cm)	11.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-35
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì