

LIFESAFE PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA

Codice n. 0038860

SYLVANIA

LiFeSafe




**UK
CA**



LiFeSafe PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA. LiFeSafe PRO Twin Spot IP65 W EM3 NM DA is a wall mounted DALI addressable Twin Spot Non-Maintained 3Hr emergency duration with LiFePO4 battery. 2 x 350lm per head, 7W system power, IK08, IP65, Class II electrical construction. 6-year warranty

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

LIFESAFE PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA

Codice n. 0038860

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	LIFESAFE PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a parete
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	0°C...+45°C
Classe ETIM	EC001957
Garanzia	6 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	700
Efficienza apparecchio lm/W	100
Temperatura di colore correlata (K)	5000
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	700
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Corrente (A)	0.06
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.35
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	82.0
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Corrente di alimentazione (mA)	185
Corrente di spunto (A)	30
Durata picco di corrente (µs)	220
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	103
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	135
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	166
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	208
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	156
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	135
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	166
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	208
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B10	112000
Vita utile nominale - L90 B10	36000

LIFESAFE PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA

Codice n. 0038860

SYLVANIA

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	267
Larghezza nominale prodotto (mm)	62
Altezza nominale prodotto (mm)	260
Peso (Kg)	2.0

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288388601
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	59.0
Larghezza imballo singolo (cm)	39.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	40.0
DUN14_2	05410288388601
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	59.0
Packaging outer width (cm)	39.0
Profondità imballo esterno (cm)	40.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0 °C-45
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No