



# SYLBATTEN IP20 L1800 SINGOLA 4000K

Codice n. 0045161

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	SYLBATTEN IP20 L1800 SINGOLA 4000K
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC000109
Garanzia	2 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3250
Efficienza apparecchio lm/W	135
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	24
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe I
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	55
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D, C(more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	27
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	33
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	42
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	14
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	18
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	22
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	28

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

## Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1800
Larghezza nominale prodotto (mm)	43
Altezza nominale prodotto (mm)	48
Peso (Kg)	0.54

# SYLBATTEN IP20 L1800 SINGOLA 4000K

Codice n. 0045161

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288451619
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	180.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.25
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	4.72
DUN14_2	15410288451616
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	182.0
Packaging outer width (cm)	22.5
Profondità imballo esterno (cm)	25.5