

# RANA LINEAR S 3000LM 4000K OPALE D

Codice n. 0051276

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Apparecchio lineare a LED da incasso o a sospensione con diffusore opale, dimensioni: 1150mm x 87mmx87 mm, luce diretta, corpo bianco, dimmerabile DALI (Switch-Dim), LED bianco neutro (4000K), 3270lm, 31W, efficienza 105lm/W, CRI>80, 3 SDCM (ellisse di MacAdam a 3 passi), basso sfarfallio LED (+/-5%), UGR<23, L90B10 a 50.000 ore, classe elettrica 1, prova del filo incandescente 850 °C.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)




### Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10°	E15°	E30°	E45°	E60°	E75°	E90°	E110°	E135°	E180°
0.5	1.14 0.90	620	594	467	394	324	271	224	184	145	103
1.0	2.28 1.80	153	146	114	94	76	63	51	41	32	23
1.5	3.41 2.70	69	66	50	41	33	27	22	17	13	9
2.0	4.55 3.60	38	36	27	22	18	14	11	8	6	4
2.5	5.69 4.50	28	27	20	16	13	10	7	5	4	3
3.0	6.83 5.40	22	21	16	12	10	7	5	4	3	2

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 77.2°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 97.4°)



# RANA LINEAR S 3000LM 4000K OPALE D

Codice n. 0051276

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	RANA LINEAR S 3000LM 4000K OPALE D
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Classificazione dell'apparecchio	Chiuso
Ambiente	Interno
Applicazione generale	Uffici, Istruzione, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Svezia	7502660
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3270
Efficienza apparecchio lm/W	105
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	31
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.98
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	300
Corrente di spunto (A)	22.4
Durata picco di corrente (µs)	176
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	36
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	45
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	22
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	27
Sezione min del conduttore collegabile	0.75

# RANA LINEAR S 3000LM 4000K OPALE D

Codice n. 0051276

**SYLVANIA**

Sezione max del conduttore collegabile	2.5
--	-----

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	72000
Vita utile nominale - L70 B10	72000
Vita utile nominale - L80 B50	72000
Vita utile nominale - L80 B10	72000
Vita utile nominale - L90 B50	72000
Vita utile nominale - L90 B20	50000
Vita utile nominale - L90 B10	46000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1150
Larghezza nominale prodotto (mm)	87
Altezza nominale prodotto (mm)	87
Peso (Kg)	2.984

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288512761
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	116.1
Larghezza imballo singolo (cm)	10.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.9
DUN14_2	05410288512761
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	116.1
Packaging outer width (cm)	10.3
Profondità imballo esterno (cm)	9.9

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40