

RANA LED R 1250 LO 4K LOUV+PRI W GEN2

Codice n. 0052471

SYLVANIA


PROTM



Ceiling Recessed LED Linear luminaire (lay-in), with Louvre + Prismatic Optic, Direct Light Distribution, Luminaire Dimensions: 1246x306x60mm, Sylvania White body colour, IP20, IK07, Light Engine Dimensions: 1130x65mm, Constant Current, Low LED flicker (+/-5%), Neutral White (4000K) LED Colour Temperature, 3100lm, 28W, 111lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, UGR<19, Luminance at 65° < 3000 cd/m², Lumen Maintenance: L90B10 at 50,000 hours, Glow Wire Test 850°C, Quick and easy electrical connection with direct access to push-connectors on top, 2 x metallic safety cables (1.5m) included, the luminaire can be covered with building insulation of Glass Wool type.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.84 0.86	0.71 0.73	43.3° 43.3°	43.3° 43.3°	1200 1541
1.0	1.68 1.72	1.42 1.46	43.3° 43.3°	43.3° 43.3°	300 385
1.5	2.03 2.58	1.71 2.19	43.3° 43.3°	43.3° 43.3°	141 171
2.0	3.77 3.44	3.17 2.92	43.3° 43.3°	43.3° 43.3°	67 96
2.5	4.71 4.30	3.96 3.65	43.3° 43.3°	43.3° 43.3°	287 82
3.0	5.65 5.16	4.76 4.35	43.3° 43.3°	43.3° 43.3°	188 98

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C2 - C180 (Half beam angle: 81.6°) — C90 - C270 (Half beam angle: 86.6°)



RANA LED R 1250 LO 4K LOUV+PRI W GEN2

Codice n. 0052471

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	RANA LED R 1250 LO 4K LOUV+PRI W GEN2
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Acciaio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Uffici, Istruzione
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3100
Efficienza apparecchio lm/W	111
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	28
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	275
Corrente di spunto (A)	22
Durata picco di corrente (µs)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	28
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	36
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	45
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	56
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	17
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	22
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	27
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	34
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

RANA LED R 1250 LO 4K LOUV+PRI W GEN2

Codice n. 0052471

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
Vita utile nominale - L70 B10	50000
Vita utile nominale - L80 B50	50000
Vita utile nominale - L80 B10	50000
Vita utile nominale - L90 B50	50000
Vita utile nominale - L90 B10	50000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK07
Finitura del diffusore	Prismatico
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1246
Larghezza nominale prodotto (mm)	306
Altezza nominale prodotto (mm)	60
Peso (Kg)	5.6
Profondità incasso (mm)	120

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288524719
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	137.0
Larghezza imballo singolo (cm)	36.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.0
DUN14_2	05410288524719
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	137.0
Packaging outer width (cm)	36.0
Profondità imballo esterno (cm)	9.0

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-25