

Kalani IP66 14000LM 840 FASCIO AMPIO DALI

Codice n. 0056820

SYLVANIA

Dati generali

| | |
|---|---|
| Nome prodotto | Kalani IP66 14000LM 840 FASCIO AMPIO DALI |
| Tecnologia | LED |
| Attacco lampada | N/A |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Alluminio |
| Montaggio | Altro |
| Rilevatore di presenza integrato | NO |
| Applicazione generale | Logistica e Industria |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30°C...+50°C |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A |
| Classe ETIM | EC001744 |
| E-number Finlandia | 4579656 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 16300 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 160 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco Neutro |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Angolo (°) | 60 |
| Tipo di distribuzione della luce | Simmetrico |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|---|--------------------------------|
| Potenza totale (W) | 102 |
| Corrente (A) | 0.443 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240.0 |
| Fattore di potenza | 0.95 |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione | 10 |
| Protezione elettrica | Classe I |
| Reattore richiesto | Sì |
| Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile | Sì |
| Modalità di dimmerazione | DALI-2 |
| Corrente di alimentazione (mA) | 480 |
| Corrente di spunto (A) | 86 |
| Durata picco di corrente (µs) | 256 |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | D |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Tasso di flickering | Basso (6% - 20%) |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 12 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C | 13 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 17 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 22 |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B | 8 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B | 9 |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 12 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B | 15 |
| Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV) | 10 |

Kalani IP66 14000LM 840 FASCIO AMPIO DALI

Codice n. 0056820

SYLVANIA

| | |
|---|--------------------------|
| Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N - GND) (kV) | 10 |
| Sezione min del conduttore collegabile | 1 |
| Sezione max del conduttore collegabile | 1 |
| Dati vita utile | |
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 93000 |
| Dati dimensionali | |
| Colore del prodotto | RAL 9017 - Nero traffico |
| Classificazione IP | IP66 |
| Classificazione IK | IK08 |
| Finitura del diffusore | Trasparente |
| Materiale del diffusore | Vetro |
| Finitura del riflettore | Opaco |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 405 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 320 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 73 |
| Peso (Kg) | 4.3 |

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5410288568201 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 40.4 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 31.7 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 7.3 |
| DUN14_2 | 05410288568201 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 40.4 |
| Packaging outer width (cm) | 31.7 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 7.3 |
| Dati di sicurezza | |
| Test del filo incandescente (°) | 650 |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -30-50 |