



# Kalani IP66 36000LM 840 FASCIO AMPIO DALI

Codice n. 0056826

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	Kalani IP66 36000LM 840 FASCIO AMPIO DALI
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Altro
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-30°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4579662
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	37800
Efficienza apparecchio lm/W	159
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	60
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	238
Corrente (A)	1.035
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	Sì
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Corrente di alimentazione (mA)	1125
Corrente di spunto (A)	69
Durata picco di corrente (µs)	1200
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Basso (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	4
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	5
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	7
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	8
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	2
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	3
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	4
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	5
Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV)	10

# Kalani IP66 36000LM 840 FASCIO AMPIO DALI

Codice n. 0056826

**SYLVANIA**

Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N - GND) (kV)	10
Sezione min del conduttore collegabile	1
Sezione max del conduttore collegabile	1
<b>Dati vita utile</b>	
Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	96000
<b>Dati dimensionali</b>	
Colore del prodotto	RAL 9017 - Nero traffico
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	Vetro
Finitura del riflettore	Opaco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	532
Larghezza nominale prodotto (mm)	407
Altezza nominale prodotto (mm)	97
Peso (Kg)	7.8

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288568263
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	53.1
Larghezza imballo singolo (cm)	40.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	9.7
DUN14_2	05410288568263
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	53.1
Packaging outer width (cm)	40.7
Profondità imballo esterno (cm)	9.7
<b>Dati di sicurezza</b>	
Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-50