

SylWork Lampada frontale

Codice n. 0090203

SYLVANIA

YourHome™



SylWork offre una gamma di torce da lavoro a LED ad alte prestazioni, disponibili sia in versione alimentata dalla rete elettrica che a batteria. Progettate per garantire la massima flessibilità, le torce SylWork forniscono un'illuminazione temporanea affidabile per una vasta gamma di progetti fai-da-te, tra cui decorazione della casa, riparazioni domestiche, pulizie, riordino e lavori di manutenzione generale. La lampada frontale SylWork è una lampada ricaricabile a batteria progettata per progetti fai-da-te, lavori di manutenzione, campeggio e attività all'aperto. Con una potenza fino a 100 lumen e sei diverse modalità di illuminazione, si adatta a varie esigenze. Dispone anche di una modalità torcia, che emette una luce lampeggiante rossa e verde per le emergenze, garantendo visibilità quando è più importante. Producendo una luce bianca fredda e nitida da 10.000K, offre una luminosità eccezionale per qualsiasi attività. Realizzata per garantire durata e praticità, si ricarica completamente in sole quattro ore e include una garanzia di tre anni per un'affidabilità a lungo termine.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	SylWork Lampada frontale
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Plastica ABS
Montaggio	Altro
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC000347
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	30
Temperatura di colore correlata (K)	10000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	60
Tipo di distribuzione della luce	Nessuno
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

SylWork Lampada frontale

Codice n. 0090203

SYLVANIA

Dati elettrici

Potenza totale (W)	3
Protezione elettrica	Classe III
Tipologia reattore	Non richiesto
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	G, G(more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	DC

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Nero
Classificazione IP	IP54
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Trasparente
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	63.5
Larghezza nominale prodotto (mm)	40
Altezza nominale prodotto (mm)	46.5
Peso (Kg)	0.085

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288902036
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	8.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.6
DUN14_2	15410288902033
Quantità per imballo esterno	80
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	42.7
Packaging outer width (cm)	24.9
Profondità imballo esterno (cm)	28.1

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40