

# SYLPIPE L300 530LM 3CCT IP20

Codice n. 0090240

**SYLVANIA**

YourHome™



LED T5 replacement batten, high output range: with efficiency up to 140 lum/watt, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes on/off switch and colour switchable switch Warm White, Cool White or Daylight (3000K, 4000K, 6500K), includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets. Available in 5 lengths - 300mm, 600mm, 900mm, 1200mm and 1500mm. 30,000hrs lifetime. Additional accessories available - Connecting cables, cable with plug and additional brackets.

## Dati tecnici

### Fotometrie

#### Dati generali

Nome prodotto	SYLPIPE L300 530LM 3CCT IP20
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Applicazione generale	Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Classe ETIM	EC000109
E-number Finlandia	4170711
Garanzia	3 anni

#### Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	530
Efficienza apparecchio lm/W	133
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro o Daylight
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

# SYLPIPE L300 530LM 3CCT IP20

Codice n. 0090240

**SYLVANIA**

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	4
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.5
Protezione elettrica	Classe II
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	5.5
Durata picco di corrente ( $\mu$ s)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Sezione max del conduttore collegabile	0.75

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 30000

## Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	294
Larghezza nominale prodotto (mm)	24
Altezza nominale prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.065

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288902401
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	48.0
Larghezza imballo singolo (cm)	4.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.2
DUN14_2	15410288902408
Quantità per imballo esterno	40
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	49.5
Packaging outer width (cm)	22.5
Profondità imballo esterno (cm)	28.0