

YourPro WaterProof 600 IP65 2400LM 3CCT MultiPower

Codice n. 0090270

SYLVANIA



YourPro WaterProof offre prestazioni e durata massime. Robusto apparecchio stagno IP65 IK08 da 600 mm. Le funzioni Colour Switchable e Multi Power offrono ai clienti la flessibilità di scegliere tra 3000K, 4000K o 6500K e una potenza di 8/16W. Alto flusso luminoso fino a 2400lm ed efficienza di 150 lm/w. Facile da installare grazie alla clip metallica, ai guide scorrevoli più lunghe e agli accessori per pressacavi inclusi, se necessari per il cablaggio passante. Durata di vita di 50.000 ore. Garanzia di 5 anni. Le aree di applicazione includono parcheggi, sottopassaggi, magazzini, officine, garage, capannoni.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	YourPro WaterProof 600 IP65 2400LM 3CCT MultiPower
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2400
Efficienza apparecchio lm/W	150
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro o Daylight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

YourPro WaterProof 600 IP65 2400LM 3CCT MultiPower

Codice n. 0090270

SYLVANIA

Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	15
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	10.2
Durata picco di corrente (µs)	150
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	45
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	34
Sezione max del conduttore collegabile	2.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Grigio
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Smerigliato
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	600
Larghezza nominale prodotto (mm)	80
Altezza nominale prodotto (mm)	68
Peso (Kg)	0.65

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288902708
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	60.0
Larghezza imballo singolo (cm)	7.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.8
DUN14_2	15410288902705
Quantità per imballo esterno	8
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	62.5
Packaging outer width (cm)	18.7
Profondità imballo esterno (cm)	31.6

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40