

SylBatten Neos IP20 L1200 3600LM 3CCT

Codice n. 0090281

SYLVANIA

YourHome™



SylBatten Neos ha un design sottile e permette di scegliere tra 3 temperature di colore: bianco caldo, bianco freddo e luce diurna (3000K, 4000K, 6500K). Emissione luminosa 3600LM, 100lm/W. CRI80; angolo del fascio luminoso 120°. Adatto solo per uso interno con protezione IP20. Durata di vita 25.000 ore e 3 anni di garanzia.

Dati tecnici

Fotometrie

Dati generali

Nome prodotto	SylBatten Neos IP20 L1200 3600LM 3CCT
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Applicazione generale	Residenziale e Consumer
Classe ETIM	EC000109
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3600
Efficienza apparecchio lm/W	100
Colore della luce	Bianco caldo o bianco neutro o Daylight
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	36
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
Protezione elettrica	Classe II
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	0.76
Durata picco di corrente (µs)	6
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 25000

SylBatten Neos IP20 L1200 3600LM 3CCT

Codice n. 0090281

SYLVANIA

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1216
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Altezza nominale prodotto (mm)	27
Peso (Kg)	0.365

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288902814
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	124.5
Larghezza imballo singolo (cm)	7.4
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	3.1
DUN14_2	15410288902811
Quantità per imballo esterno	30
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	129.0
Packaging outer width (cm)	40.0
Profondità imballo esterno (cm)	21.5