


OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU

Codice n. 2023622

Concord



OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU is a high efficacy low glare luminaire for office and education applications. Ceiling recessed 600x600 mm. Aluminised plastic extra low glare optics in 3 lines configuration. White RAL9016 fixture body. Constant current driver. 4000K Neutral White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Luminous flux 4500lm. Power consumption 31.5W. Luminaire efficacy 143lm/W. Lifespan: 48,500 hours L90B10. UGR<16, Luminance at 65°<200 Cd/m², IK07, IP20. Photobiological safety risk group 1. Electrical protection Class I. Glow wire test 850°C.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam diameter [ft] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 0.5 | 0.77 | 0.77 | 2.53' | 11482 |
| 1.0 | 1.55 | 1.54 | 5.05' | 2885 |
| 1.5 | 2.32 | 2.31 | 7.57' | 1274 |
| 2.0 | 3.09 | 3.08 | 10.10' | 716 |
| 2.5 | 3.86 | 3.85 | 12.63' | 490 |
| 3.0 | 4.64 | 4.62 | 15.16' | 318 |



OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU

Codice n. 2023622

Concord

Dati generali

| | |
|---|--|
| Nome prodotto | OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU |
| Tecnologia | LED |
| Attacco lampada | N/A |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Acciaio |
| Montaggio | Montaggio a incasso a soffitto |
| Rilevatore di presenza integrato | NO |
| Classificazione dell'apparecchio | Chiuso |
| Applicazione generale | Uffici, Istruzione |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10°C...+25°C |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A |
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 4500 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 143 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco Neutro |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Tipo di distribuzione della luce | Simmetrico |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR) | < 16 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|---|--------------------------------|
| Potenza totale (W) | 31.5 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240 |
| Fattore di potenza | 0.95 |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione | 8 |
| Protezione elettrica | Classe I |
| Reattore richiesto | No |
| Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Dimmerabile | No |
| Modalità di dimmerazione | Non disponibile |
| Corrente di alimentazione (mA) | 650 |
| Corrente di spunto (A) | 25 |
| Durata picco di corrente (µs) | 250 |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Tasso di flickering | Ultra basso (5% o meno) |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 27 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C | 35 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 45 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 58 |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B | 16 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B | 21 |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 27 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B | 35 |
| Sezione min del conduttore collegabile | 0.75 |
| Sezione max del conduttore collegabile | 2.5 |

OPTIX RECESSED 600x600 3L HO 4000K ALU

Codice n. 2023622

Concord

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 120000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 107500 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 48500 |

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Colore del prodotto | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello |
| Classificazione IP | IP20 |
| Classificazione IK | IK07 |
| Finitura del diffusore | Opaco/satinato |
| Materiale del diffusore | PC Policarbonato |
| Finitura del riflettore | Lucido |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 596 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 596 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 38 |
| Peso (Kg) | 5.0 |

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5025768236220 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 62.0 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 6.5 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 65.0 |
| DUN14_2 | 05025768236220 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 62.0 |
| Packaging outer width (cm) | 6.5 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 65.0 |

Dati di sicurezza

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Test del filo incandescente (°) | 850 |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 10-25 |