

MYRIAD IP65 3000K DIMMERABILE A TAGLIO DI FASE BIANCO

Codice n. 2049525

Concord

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K DIMMERABILE A TAGLIO DI FASE BIANCO
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Classe ETIM	EC001744
E-number Svezia	7462013
E Number Norvegia	3290231
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1069
Efficienza apparecchio lm/W	107
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	30
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Montaggio reattore	Integrale
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Corrente di alimentazione (mA)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP65/20
Classificazione IK	IK02
Materiale del diffusore	Vetro
Altezza nominale prodotto (mm)	72
Diametro prodotto (mm)	76
Peso (Kg)	0.321
Profondità incasso (mm)	72

MYRIAD IP65 3000K DIMMERABILE A TAGLIO DI FASE BIANCO

Codice n. 2049525

Concord

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768495252
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	18.0
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.6
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	18.0
Profondità imballo esterno (cm)	15.6