

Myriad Deco IP65 Flood 3000K PHDM WHITE WBEZ

Codice n. 2058872

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Myriad Deco IP65 Flood 3000K PHDM WHITE WBEZ
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	988
Efficienza apparecchio lm/W	99
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Angolo (°)	46
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	230
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Alimentatore elettronico
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Livello minimo di dimmerazione (%)	10
Corrente di alimentazione (mA)	250
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65/20
Classificazione IK	IK02
Finitura del diffusore	Anello
Altezza nominale prodotto (mm)	72
Diametro prodotto (mm)	90
Profondità incasso (mm)	72

Myriad Deco IP65 Flood 3000K PHDM WHITE WBEZ

Codice n. 2058872

Concord

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768588725
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	17.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.0
DUN14_2	05025768588725
Quantità per imballo esterno	1
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	17.5
Profondità imballo esterno (cm)	15.0