

Beacon XL CRI85 4000K WB L3 Bianco

Codice n. 2059723

Concord

Dati generali

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nome prodotto | Beacon XL CRI85 4000K WB L3 Bianco |
| Tecnologia | LED |
| Attacco lampada | N/A |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Alluminio |
| Montaggio | Montaggio su binario |
| Ambiente | Interno |
| Applicazione generale | Musei e gallerie, Esercizi commerciali |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC001744 |
| E-number Finlandia | 4280883 |
| E-number Svezia | 7401264 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|--|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 3550 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 108 |
| L.O.R. (%) | 100 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000 |
| Colore della luce | Bianco Neutro |
| CRI (Ra) | 85 |
| Deviazione Colore durante la vita (SDCM) | 3 |
| Cromaticità regolabile | No |
| Angolo (°) | 50 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1 |

Dati elettrici

| | |
|---|--------------------------|
| Potenza totale (W) | 33 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240.0 |
| Fattore di potenza | 0.9 |
| Protezione elettrica | Classe II |
| Tipologia reattore | Alimentatore elettronico |
| Dimmerabile | No |
| Modalità di dimmerazione | Non disponibile |
| Corrente di alimentazione (mA) | 800 |
| Corrente di spunto (A) | 30 |
| Durata picco di corrente (µs) | 200 |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | D |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 12 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 20 |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B | 12 |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 20 |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 72000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 72000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 33000 |

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Classificazione IP | IP20 |
| Classificazione IK | IK02 |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 85 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 165 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 205 |
| Peso (Kg) | 1.365 |

Beacon XL CRI85 4000K WB L3 Bianco

Codice n. 2059723

Concord

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5025768597239 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 25.0 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 19.5 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 20.0 |
| DUN14_2 | 05025768597239 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 25.0 |
| Packaging outer width (cm) | 19.5 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 20.0 |

Dati di sicurezza

| | |
|---------------------------------|-----|
| Test del filo incandescente (°) | 650 |
|---------------------------------|-----|