


Solstice 150 1800lm 930 SSC01D Bianco-Bianco

Codice n. 2070394

Concord





Solstice 150 1800lm 930 SSC WW è un downlight dimmerabile SSC WW ad alta efficienza, indice di resa cromatica $R_a > 90$, temperatura di colore: 3000K bianco caldo, classe II, grado di protezione IP40/IP20, dimensioni del foro: 150 mm.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie



Solstice 150 1800lm 930 SSC01D

Bianco-Bianco

Codice n. 2070394

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Solstice 150 1800lm 930 SSC01D Bianco-Bianco
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4262069
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1800
Efficienza apparecchio lm/W	120
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 24
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	15
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.96
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	SylSmart Standalone (SSC)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	400
Corrente di spunto (A)	20
Durata picco di corrente (µs)	140
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	56
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	64
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	80
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	28
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	35
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	44
Sezione min del conduttore collegabile	0.5

Solstice 150 1800lm 930 SSC01D

Bianco-Bianco

Codice n. 2070394

Concord

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo		
Dati vita utile	Vita utile nominale - L70 B50	120000	Codice EAN prodotto	5025768703944
	Vita utile nominale - L80 B20	120000	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.3
	Vita utile nominale - L80 B10	120000	Larghezza imballo singolo (cm)	30.3
	Vita utile nominale - L90 B10	74000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	18.0
			DUN14_2	05025768703944
Dati dimensionali	Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Quantità per imballo esterno	1
	Classificazione IP	IP54/20	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.3
	Classificazione IK	IK02	Packaging outer width (cm)	30.3
	Finitura del diffusore	Diffuso	Profondità imballo esterno (cm)	18.0
	Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Dati di sicurezza	
Finitura del riflettore	Non applicabile	Test del filo incandescente (°)	850	
Altezza nominale prodotto (mm)	100	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40	
Diametro prodotto (mm)	165			
Diametro di incasso	150			
Diametro lampada max (mm) -D	165			
Peso (Kg)	0.95			
Profondità incasso (mm)	150			