

Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG

Codice n. 2071294

Concord



Apparecchio di illuminazione architettonico circolare con diametro di 1200mm, installabile a plafone o a sospensione. Corpo in alluminio verniciato a polvere (RAL9016) con diffusore prismatico in PMMA. Distribuzione della luce diretta, flusso luminoso 16510lm, potenza del sistema 138W, efficienza luminosa 138lm/W. Dimmerabile DALI. Versione emergenza 3 ore. Indice di resa cromatica Ra >80, LED bianco neutro 4000K, tolleranza cromatica 3-step ellisse di MacAdam. IP40/IP20, IK03. Corrente di pilotaggio 350mA. UGR≤19. Protezione elettrica Classe 1, 220-240V. Durata dichiarata 66000 ore L90B10.


Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.04	50°	3080	5145
1.0	2.08	50°	1232	1286
1.5	3.13	50°	540	572
2.0	4.17	50°	193	193
2.5	5.21	50°	70	70
3.0	6.26	50°	25	25



Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG

Codice n. 2071294

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici
Intervallo temperatura di funzionamento	5°C...+25°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	16510
Efficienza apparecchio lm/W	140
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Codice colore	840
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Durata emergenza (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	118.4
Corrente (A)	350
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	198.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	264.0
Fattore di potenza	0.95
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	9
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI
Corrente di alimentazione (mA)	350
Corrente di spunto (A)	23
Durata picco di corrente (µs)	174
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	B, B (more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	18
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	26
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	28
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	34
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	9
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	13
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	14
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	17
Sezione min del conduttore collegabile	1.5

Colossal 1200mm 840 Prism Diretto Bianco DALI EMERG

Codice n. 2071294

Concord

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5025768712946
	Vita utile nominale - L70 B50	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	14.0
	Vita utile nominale - L80 B20	Larghezza imballo singolo (cm)	123.0
	Vita utile nominale - L90 B10	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	123.0
Dati dimensionali		DUN14_2	05025768712946
	Colore del prodotto	Quantità per imballo esterno	1
	Classificazione IP	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	14.0
	Classificazione IK	Packaging outer width (cm)	123.0
	Finitura del diffusore	Profondità imballo esterno (cm)	123.0
	Materiale del diffusore	Dati di sicurezza	
	Altezza nominale prodotto (mm)	Test del filo incandescente (°)	650
	Diametro prodotto (mm)	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-25
	Peso (Kg)		