



# COLOSSAL 1200mm 830 PRISMATICO DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO SSC

Codice n. 2071312

Concord

## Dati generali

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | COLOSSAL 1200mm 830 PRISMATICO DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO SSC |
| Tecnologia                              | LED                                                             |
| Attacco lampada                         | N/A                                                             |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                                                       |
| Montaggio                               | Sospensione                                                     |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                                              |
| Applicazione generale                   | Strutture alberghiere, Uffici                                   |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5°C...+25°C                                                     |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                             |
| Classe ETIM                             | EC002892                                                        |
| Garanzia                                | 5 anni                                                          |

## Dati ottici

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 15880        |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 135          |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 3000         |
| Codice colore                         | 830          |
| Colore della luce                     | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                              | 80           |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3        |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico   |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)    | < 19         |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0          |

## Dati elettrici

|                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 117.5                           |
| Corrente (A)                                                  | 350                             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220                             |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240                             |
| Fattore di potenza                                            | 0.95                            |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 9                               |
| Protezione elettrica                                          | Classe I                        |
| Reattore richiesto                                            | No                              |
| Tipologia reattore                                            | Driver LED a corrente costante  |
| Dimmerabile                                                   | Sì                              |
| Modalità di dimmerazione                                      | SylSmart SSC                    |
| Corrente di alimentazione (mA)                                | 350                             |
| Corrente di spunto (A)                                        | 23                              |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 174                             |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | B, B (more than 1 Light Source) |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                         |
| Tasso di flickering                                           | Ultra basso (5% o meno)         |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 18                              |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 26                              |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 28                              |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 34                              |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 9                               |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 13                              |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 14                              |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 17                              |
| Sezione min del conduttore collegabile                        | 1.5                             |

# COLOSSAL 1200mm 830 PRISMATICO DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO SSC

Codice n. 2071312

Concord

|                                        |                                     |                                           |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Sezione max del conduttore collegabile | 2.5                                 | Dati di imballo                           |                |
| Dati vita utile                        |                                     | Codice EAN prodotto                       | 5025768713127  |
|                                        | Vita utile nominale - L70 B50       | Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 14.0           |
|                                        | Vita utile nominale - L80 B20       | Larghezza imballo singolo (cm)            | 123.0          |
|                                        | Vita utile nominale - L90 B10       | Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 123.0          |
| Dati dimensionali                      |                                     | DUN14_2                                   | 05025768713127 |
|                                        |                                     | Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Colore del prodotto                    | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello | Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 14.0           |
| Classificazione IP                     | IP40/20                             | Packaging outer width (cm)                | 123.0          |
| Classificazione IK                     | IK07                                | Profondità imballo esterno (cm)           | 123.0          |
| Finitura del diffusore                 | Prismatico                          | Dati di sicurezza                         |                |
| Materiale del diffusore                | PMMA acrilico                       |                                           |                |
| Altezza nominale prodotto (mm)         | 93                                  | Test del filo incandescente (°)           | 650            |
| Diametro prodotto (mm)                 | 1168                                | Temperatura ottimale di utilizzo (°C)     | 5-25           |
| Peso (Kg)                              | 23.0                                |                                           |                |