

COLOSSAL 1200MM 830 PRISMATICO DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO SSA03

Codice n. 2071431
Dati generali

Concord

Dati elettrici

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| Nome prodotto | COLOSSAL 1200MM 830 PRISMATICO DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO SSA03 | Potenza totale (W) | 120 |
| Tecnologia | LED | Corrente (A) | 350 |
| Attacco lampada | N/A | Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220 |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Alluminio | Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240 |
| Montaggio | Sospensione | Fattore di potenza | 0.95 |
| Rilevatore di presenza integrato | PIR | THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione | 10 |
| Applicazione generale | Strutture alberghiere, Uffici | Protezione elettrica | Classe I |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5°C...+25°C | Reattore richiesto | No |
| Compatibilità con assistente virtuale | N/A | Tipologia reattore | Driver LED a corrente costante |
| Classe ETIM | EC002892 | Dimmerabile | Sì |
| Garanzia | 5 anni | Modalità di dimmerazione | SylSmart SSA |
| Dati ottici | | Corrente di alimentazione (mA) | 350 |
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 15880 | Corrente di spunto (A) | 27 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 132 | Durata picco di corrente (µs) | 200 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 3000 | Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | B, B (more than 1 Light Source) |
| Codice colore | 830 | Frequenza nominale (Hz) | 50/60Hz |
| Colore della luce | Bianco Caldo | Tasso di flickering | Ultra basso (5% o meno) |
| CRI (Ra) | 80 | Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 25 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 | Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 40 |
| Tipo di distribuzione della luce | Simmetrico | Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 62 |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR) | < 19 | Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B | 15 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 | Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 24 |
| | | Max numero prodotti per interruttore 20A_B | 37 |
| | | Sezione min del conduttore collegabile | 1.5 |
| | | Sezione max del conduttore collegabile | 2.5 |

COLOSSAL 1200MM 830 PRISMATICO DIRETTO+EFFETTO ALONE BIANCO SSA03

Codice n. 2071431
Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 170000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 145000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 66000 |

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Colore del prodotto | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello |
| Classificazione IP | IP40/20 |
| Classificazione IK | IK07 |
| Finitura del diffusore | Prismatico |
| Materiale del diffusore | PMMA acrilico |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 93 |
| Diametro prodotto (mm) | 1168 |
| Peso (Kg) | 23.0 |

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5025768714315 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 14.0 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 123.0 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 123.0 |
| DUN14_2 | 05025768714315 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 14.0 |
| Packaging outer width (cm) | 123.0 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 123.0 |

Dati di sicurezza

| | |
|---------------------------------------|------|
| Test del filo incandescente (°) | 650 |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | 5-25 |

Concord