



# MC2 D/I 2.4M 4K DALI BIANCO PRISMATICO

Codice n. 2071454

# Concord

## Dati generali

|   |  |
|---|--|
| Nome prodotto                           | MC2 D/I 2.4M 4K DALI BIANCO PRISMATICO   |
| Tecnologia                              | LED                                      |
| Attacco lampada                         | N/A                                      |
| Materiale del corpo dell'apparecchio    | Alluminio                                |
| Montaggio                               | Sospensione                              |
| Rilevatore di presenza integrato        | NO                                       |
| Applicazione generale                   | Uffici, Istruzione, Esercizi commerciali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 1°C...+40°C                              |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                       |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                      |
| Classe ETIM                             | EC001743                                 |
| E-number Finlandia                      | 4170317                                  |
| Garanzia                                | 5 anni                                   |

## Dati ottici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 7700          |
| Efficienza apparecchio lm/W           | 133           |
| L.O.R. (%)                            | 100           |
| Temperatura di colore correlata (K)   | 4000          |
| Colore della luce                     | Bianco Neutro |
| CRI (Ra)                              | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)             | SDCM3         |
| Cromaticità regolabile                | No            |
| Tipo di distribuzione della luce      | Simmetrico    |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR)    | < 19          |
| Gruppo di rischio fotobiologico       | RG0           |

## Dati elettrici

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Potenza totale (W)  | 58                              |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                           |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                           |
| Fattore di potenza  | 0.98                            |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 10                              |
| Protezione elettrica  | Classe I                        |
| Reattore richiesto  | No                              |
| Tipologia reattore  | Driver LED a corrente costante  |
| Dimmerabile   | Sì                              |
| Modalità di dimmerazione                                      | DALI-2                          |
| Livello minimo di dimmerazione (%)                            | 1                               |
| Corrente di alimentazione - min (mA)                          | 350                             |
| Corrente di alimentazione - max (mA)                          | 1050                            |
| Range corrente di alimentazione                               | 350mA / 1050mA                  |
| Corrente di spunto (A)  | 31.5                            |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 215                             |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C, B (more than 1 Light Source) |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                         |
| Tasso di flickering   | Ultra basso (5% o meno)         |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 15                              |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C                    | 20                              |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 25                              |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C                    | 32                              |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 9                               |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B                    | 12                              |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 15                              |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B                    | 19                              |

# MC2 D/I 2.4M 4K DALI BIANCO PRISMATICO

Codice n. 2071454

**Concord**

|  |                                     |   |                |
|--|-------------------------------------|---|----------------|
| Sezione min del conduttore collegabile | 0.75                                | <b>Dati di imballo</b>                    |                |
| Sezione max del conduttore collegabile | 1.5                                 | Codice EAN prodotto                       | 5025768714544  |
| <b>Dati vita utile</b>                 |                                     | Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 256.0          |
| Vita utile nominale - L70 B50          | 120000                              | Larghezza imballo singolo (cm)            | 15.0           |
| Vita utile nominale - L80 B20          | 92500                               | Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 15.0           |
| Vita utile nominale - L90 B10          | 66000                               | DUN14_2                                   | 05025768714544 |
| <b>Dati dimensionali</b>               |                                     | Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Colore del prodotto                    | RAL 9016 - Bianco traffico / Anello | Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 256.0          |
| Classificazione IP                     | IP20                                | Packaging outer width (cm)                | 15.0           |
| Classificazione IK                     | IK03                                | Profondità imballo esterno (cm)           | 15.0           |
| Finitura del diffusore                 | Prismatico                          | <b>Dati di sicurezza</b>                  |                |
| Materiale del diffusore                | PC Policarbonato                    | Test del filo incandescente (°)           | 650            |
| Finitura del riflettore                | Non applicabile                     | Temperatura ottimale di utilizzo (°C)     | 1-40           |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm)   | 2400                                |   |                |
| Larghezza nominale prodotto (mm)       | 54                                  |   |                |
| Altezza nominale prodotto (mm)         | 86                                  |   |                |
| Peso (Kg)                              | 5.56                                |   |                |