

T8 Luxline Plus
F58w/T8/827 Syl-Retail
0000576



Caratteristiche prodotto

- T8 Luxline Plus



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F58w/T8/827 Syl-Retail
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	58.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108
Flusso luminoso (lm)	5200
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
Colour Code	827
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	58.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	20000
Product EAN number	5410288005768

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	F58w/T8/827 Syl-Retail
Tecnologia	Fluorescente
Potenza 50Hz (W)	58.00
Lamp shape	Tube, double-ended
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000108

T8 Luxline Plus

F58w/T8/827 Syl-Retail

0000576

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	5200
Flusso luminoso (nominale)(lm)	5200
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
Colour Code	827
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.96
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.92
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.91
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 12.000 ore 50Hz	0.90
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.89
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.87

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	58.00
Corrente (A)	0.670
Primary Supply/Product voltage - min (V)	100.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	120.0
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	670
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	68

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	20000
Vita utile media (nominale)(ore)	20000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	0.99
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	0.98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	0.96
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.94
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	0.92
Vita utile nominale (%) a 16.000 ore 50Hz	0.80

T8 Luxline Plus

F58w/T8/827 Syl-Retail

0000576

Vita utile nominale (%) a 20.000 ore 50Hz	0.50
---	------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	1500.0
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	1504.7-1507.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1514.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.199


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288005768
Lunghezza imballo singolo (mm)	158.6
Larghezza imballo singolo (cm)	2.7
Packaging single depth (cm)	2.7
DUN14 (outer)	15410288005765
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	161.6
Packaging outer width (cm)	6.5
Packaging outer depth (cm)	14.7


Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI




T8 Luxline Plus
F58w/T8/827 Syl-Retail
0000576

**ENERG**

SYLVANIA

0000576




58
kWh/1000h



T8 Luxline Plus
F58w/T8/827 Syl-Retail
0000576



0000576



58
kWh/1000h



2019/2015