

Reptistar T8  
F36W REPTISTAR UV-B 10%  
0000744



Caratteristiche prodotto

- Provides the necessary UVB radiation for reptile habitats. Daylight colour temperature 6500K. This lamp emits UV-radiation, Avoid exposure.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nome prodotto              | F36W REPTISTAR UV-B 10%        |
| Tecnologia                 | Fluorescente                   |
| Lamp shape                 | Tubular shape                  |
| Cap/Base                   | G13                            |
| Lamp finish                | Frosted/Coated                 |
| Fixture rating             | Open                           |
| General application        | SPG                            |
| ETIM Class                 | EC002962                       |
| Flusso luminoso (lm)       | 1000                           |
| Temperatura di colore (K)  | 6500                           |
| Colore della luce          | UV                             |
| Potenza nominale (W)       | 36.00                          |
| Dimmable                   | Si                             |
| Dimming method             | Mains: leading / trailing edge |
| Average life (Nominal) (h) | 14000                          |
| Product EAN number         | 5410288007441                  |

TABELLA DATI

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dati generali                    |                         |
| Nome prodotto                    | F36W REPTISTAR UV-B 10% |
| Tecnologia                       | Fluorescente            |
| Lamp shape                       | Tubular shape           |
| Cap/Base                         | G13                     |
| Lamp finish                      | Frosted/Coated          |
| Fixture rating                   | Open                    |
| General application              | SPG                     |
| Operating temperature range (°C) | -15°C...+40°C           |
| ETIM Class                       | EC002962                |
| Dati ottici                      |                         |
| Flusso luminoso (lm)             | 1000                    |

## Reptistar T8

F36W REPTISTAR UV-B 10%

0000744

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C) | 25   |
| Temperatura di colore (K)                             | 6500 |
| Colore della luce                                     | UV   |
| Cromaticità regolabile                                | No   |

### Dati elettrici

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Potenza nominale (W)                     | 36.00                          |
| Corrente (A)                             | 0.430                          |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 93.0                           |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 113.0                          |
| Control gear required                    | Si                             |
| Dimmable                                 | Si                             |
| Dimming method                           | Mains: leading / trailing edge |
| Drive current (mA)                       | 430                            |

### Dati vita utile

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Average life (Nominal) (h) | 14000 |
|----------------------------|-------|

### Dati dimensionali

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm)     | 1200.0        |
| Nominal Product Diameter (mm)            | 26            |
| Lunghezza max da base a base (mm) - A    | 1199.4        |
| Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B | 1204.1-1206.5 |
| Max. Lamp Length (mm) - C/L              | 1213.6        |
| Max. Lamp Diameter (mm) - D              | 28.0          |
| Peso (Kg)                                | 0.16          |

### Dati di imballo

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5410288007441  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 128.3          |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 2.7            |
| Packaging single depth (cm)          | 2.7            |
| DUN14 (outer)                        | 15410288007448 |
| Quantità per imballo esterno         | 10             |
| Packaging outer length / height (cm) | 130.8          |
| Packaging outer width (cm)           | 6.5            |
| Packaging outer depth (cm)           | 14.7           |

### Dati di sicurezza

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Contenuto di mercurio della lampada (mg)    | 2.80                                                 |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -15-40                                               |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Applicable                                           |
| Lampade per applicazioni speciali           | Si                                                   |
| Scopo previsto                              | High UV Content (>2mW/klm)( Terrarium High UV lamps) |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | No                                                   |



Reptistar T8

*F36W REPTISTAR UV-B 10%*

0000744

Messaggio di sicurezza

Not suitable for household