

Blacklight BL368 Toughcoat T12
F40W T12 BL368 48 Toughcoat™
0001630



Caratteristiche prodotto

- Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F40W T12 BL368 48 Toughcoat™
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4940436
Colore della luce	BL368 Blacklight
Potenza nominale (W)	40.00
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Average life (Nominal) (h)	10000
Product EAN number	5410288016306

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F40W T12 BL368 48 Toughcoat™
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4940436
Dati ottici	
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Colore della luce	BL368 Blacklight
Cromaticità regolabile	No

Blacklight BL368 Toughcoat T12

F40W T12 BL368 48 Toughcoat™
0001630

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	40.00
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	Sì
Dimmable	No
Dimming method	N/A

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	10000
----------------------------	-------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1200.0
Nominal Product Diameter (mm)	38
Lunghezza max da base a base (mm) - A	1199.4
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	1204.1-1206.5
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1213.6
Max. Lamp Diameter (mm) - D	40.5
Peso (Kg)	0.275

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288016306
Lunghezza imballo singolo (mm)	121.2
Larghezza imballo singolo (cm)	4.3
Packaging single depth (cm)	4.1
DUN14 (outer)	15410288016303
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	124.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Packaging outer depth (cm)	21.0

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	9.00
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Scopo previsto	Flykilling - Insect attraction
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

FOTOMETRIA



Blacklight BL368 Toughcoat T12
F40W T12 BL368 48 Toughcoat™
0001630

