


Blacklight BL368 Toughcoat T5
F8W T5 BL368 Toughcoat™
0001648



Caratteristiche prodotto

- Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F8W T5 BL368 Toughcoat™
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4940438
Colore della luce	BL368 Blacklight
Potenza nominale (W)	8.00
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Average life (Nominal) (h)	10000
Product EAN number	5410288016481

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F8W T5 BL368 Toughcoat™
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-15°C...+50°C
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4940438
Dati ottici	
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Colore della luce	BL368 Blacklight
Cromaticità regolabile	No

Blacklight BL368 Toughcoat T5

F8W T5 BL368 Toughcoat™
0001648

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	8.00
Corrente (A)	0.145
Primary Supply/Product voltage - min (V)	48.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	64.0
Control gear required	Sì
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	145

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	10000
----------------------------	-------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	300.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Lunghezza max da base a base (mm) - A	288.3
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	293.0-295.4
Max. Lamp Length (mm) - C/L	302.5
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (Kg)	0.023

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288016481
Lunghezza imballo singolo (mm)	30.3
Larghezza imballo singolo (cm)	1.9
Packaging single depth (cm)	1.9
DUN14 (outer)	15410288016488
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	11.0
Packaging outer depth (cm)	10.5

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.30
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-15-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Scopo previsto	Flykilling - Insect attraction
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household



Blacklight BL368 Toughcoat T5
F8W T5 BL368 Toughcoat™
0001648

FOTOMETRIA

