

Blacklight BL368 Toughcoat T8
F25W T8 BL368 18 Toughcoat™
0001651



Caratteristiche prodotto

- Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F25W T8 BL368 18 Toughcoat™
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4940441
Colore della luce	BL368 Blacklight
Potenza nominale (W)	25.00
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Average life (Nominal) (h)	10000
Product EAN number	5410288016511

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	F25W T8 BL368 18 Toughcoat™
Tecnologia	Special applications
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Chiuso
General application	SPG
Operating temperature range (°C)	-15°C...+40°C
ETIM Class	EC002962
E-number Finlandia	4940441

Dati ottici

Colore della luce	BL368 Blacklight
Cromaticità regolabile	No

Dati elettrici

Blacklight BL368 Toughcoat T8

F25W T8 BL368 18 Toughcoat™
0001651

Potenza nominale (W)	25.00
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	Si
Dimmable	No
Dimming method	N/A

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	10000
----------------------------	-------

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	450.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	437.4
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	442.1-444.5
Max. Lamp Length (mm) - C/L	451.6
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.063

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288016511
Lunghezza imballo singolo (mm)	45.2
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288016518
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-15-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Si
Scopo previsto	Flykilling - Insect attraction
Adatto per l'illuminazione domestica	No
Messaggio di sicurezza	Not suitable for household

FOTOMETRIA



Blacklight BL368 Toughcoat T8
F25W T8 BL368 18 Toughcoat™
0001651

