

Coloured T8
F36W/T8/BLUE
0002567



Caratteristiche prodotto

- Coloured T8



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	F36W/T8/BLUE
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG
ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4942938
E-number Svezia	8356736
E-number Norway	3830240
Flusso luminoso (lm)	700
Colore della luce	Blu
Potenza nominale (W)	36.00
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Average life (Nominal) (h)	8000
Product EAN number	5410288025674

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	F36W/T8/BLUE
Tecnologia	Fluorescente
Lamp shape	Tubular shape
Cap/Base	G13
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	SPG

Coloured T8 F36W/T8/BLUE 0002567

ETIM Class	EC000108
E-number Finlandia	4942938
E-number Svezia	8356736
E-number Norway	3830240

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	700
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Colore della luce	Blu
Cromaticità regolabile	No

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	36.00
Corrente (A)	0.430
Primary Supply/Product voltage - min (V)	93.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	113.0
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	430

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	8000
Vita utile media (nominale)(ore)	8000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1200.0
Nominal Product Diameter (mm)	26
Lunghezza max da base a base (mm) - A	1199.4
Lunghezza da base a pin min-max (mm) - B	1204.1-1206.5
Max. Lamp Length (mm) - C/L	1213.6
Max. Lamp Diameter (mm) - D	28.0
Peso (Kg)	0.159

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288025674
Lunghezza imballo singolo (mm)	121.4
Larghezza imballo singolo (cm)	2.9
Packaging single depth (cm)	2.8
DUN14 (outer)	15410288025671
Quantità per imballo esterno	25
Packaging outer length / height (cm)	124.0
Packaging outer width (cm)	15.5
Packaging outer depth (cm)	15.0

Coloured T8
F36W/T8/BLUE
0002567

Dati di sicurezza

Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.80
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì

DISEGNI TECNICI

