

RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V3 750LM 865 36 SL

0029124



Caratteristiche prodotto

- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality - ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Non dimmable
- Warranty: 5 Years



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	RefLED Superia Retro ES50 V3 750LM 865 36 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7.3
Cap/Base	GU10
Fixture rating	Open
General application	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione, Residential & Consumer, Musei e gallerie
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741053
Garanzia	5 years
Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Beam Angle (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	7.3
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288291246

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	RefLED Superia Retro ES50 V3 750LM 865 36 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	7.3
Cap/Base	GU10
Fixture rating	Open
General application	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione, Residential & Consumer, Musei e gallerie

RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V3 750LM 865 36 SL

0029124

Operating temperature range (°C)	-20°C...+50°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741053
Garanzia	5 years

Dati ottici

Temperatura di colore (K)	6500
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Luminous Intensity (cd)	1300
Beam Angle (°)	36
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	7.3
Potenza lampada inc. equivalente	100
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	7.4
Durata picco di corrente (µs)	270
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	97
Max. products per 16A B Breaker	58

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
Average life (Nominal) (h)	25000
Vita utile media (nominale)(ore)	25000

Dati dimensionali

Nominal Product Height (mm)	54
Nominal Product Diameter (mm)	50
Peso (Kg)	0.05

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288291246
Lunghezza imballo singolo (mm)	8.2

RefLED Superia Retro ES50

RefLED Superia Retro ES50 V3 750LM 865 36 SL


0029124

Larghezza imballo singolo (cm)	6.1
Packaging single depth (cm)	5.1
DUN14 (inner)	25410288291240
Quantità per imballo interno	6
Profondità imballaggio interno (cm)	9.2
Larghezza imballaggio interno (cm)	16.4
Lunghezza imballaggio interno (cm)	13.1
DUN14 (outer)	15410288291243
Quantità per imballo esterno	60
Packaging outer length / height (cm)	20.8
Packaging outer width (cm)	17.8
Packaging outer depth (cm)	68.5


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	None

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI




RefLED Superia Retro ES50
RefLED Superia Retro ES50 V3 750LM 865 36 SL
0029124

**ENERG**

SYLVANIA

0029124



8

kWh/1000h




2019/2015

RefLED Superia Retro ES50
RefLED Superia Retro ES50 V3 750LM 865 36 SL
0029124



0029124



8
kWh/1000h

