

PIR Detectors - Ceiling-mounted
Compact PIR detector - lux sensing. Time delay - IP55. DALI DIM max 20 luminaires
0041542



- Caratteristiche prodotto**
- PIR sensor with switching and dimming capability for controlling up to 20 DALI luminaires. On/off and dim via lux sensing. Absence/presence detection. Adjustable time delay (10sec to 99min). Maintained illuminance capabilities. Up to 7m detection radius at 2.8m mounting height. Programmable via handset. Mounting accessories available. 10A maximum load.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Compact PIR detector - lux sensing. Time delay - IP55. DALI DIM max 20 luminaires
Tecnologia	Controls
Montaggio	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting
Environment	Interior
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000533
Carico massimo (A)	10
Input	PIR, IR, Lux
Input protocol	PIR Sensor, IR Signal, Lux sensor
Protocollo in uscita	DALI, DSI
Numero di canali	2
IP rating	IP40
Product EAN number	5410288415420

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	Compact PIR detector - lux sensing. Time delay - IP55. DALI DIM max 20 luminaires
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting
Environment	Interior
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C...+35°C
ETIM Class	EC000533
Dati elettrici	
Carico massimo (A)	10
Input	PIR, IR, Lux
Input protocol	PIR Sensor, IR Signal, Lux sensor

PIR Detectors - Ceiling-mounted

Compact PIR detector - lux sensing. Time delay - IP55. DALI DIM max 20 luminaires
0041542

Protocollo in uscita	DALI, DSI
Numero di canali	2
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240

Dati dimensionali

IP rating	IP40
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	76
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Nominal Product Height (mm)	68.5
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	64
Peso (Kg)	0.111
Recessed Depth (mm)	65

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288415420
Lunghezza imballo singolo (mm)	9.5
Larghezza imballo singolo (cm)	9.5
Packaging single depth (cm)	7.5
Quantità per imballo esterno	100
Packaging outer length / height (cm)	47.0
Packaging outer width (cm)	47.0
Packaging outer depth (cm)	52.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-35
---------------------------------------	--------

DISEGNI TECNICI

