

PIR Detectors - Ceiling-mounted

Compact PIR detector - lux sensing. Time delay - IP55. 1-10V DIM max 10 luminaires

0041543



- Caratteristiche prodotto**
- PIR sensor with switching and dimming capability for controlling up to 10 1-10V luminaires. On/off and dim via lux sensing. Absence/presence detection. Adjustable time delay (10sec to 99min). Maintained illuminance capabilities. Up to 7m detection radius at 2.8m mounting height. Programmable via handset. Mounting accessories available. 10A maximum load.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Compact PIR detector - lux sensing. Time delay - IP55. 1-10V DIM max 10 luminaires
Tecnologia	Controls
Montaggio	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting
Environment	Interior
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000533
Carico massimo (A)	10
Input	PIR, IR, Lux
Input protocol	PIR Sensor, IR Signal, Lux sensor
Protocollo in uscita	1-10V
Numero di canali	2
IP rating	IP40
Product EAN number	5410288415437

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	Compact PIR detector - lux sensing. Time delay - IP55. 1-10V DIM max 10 luminaires
Configurato senza PC	Yes
Tecnologia	Controls
Montaggio	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting
Environment	Interior
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C...+35°C
ETIM Class	EC000533
Dati elettrici	
Carico massimo (A)	10
Input	PIR, IR, Lux
Input protocol	PIR Sensor, IR Signal, Lux sensor

PIR Detectors - Ceiling-mounted

Compact PIR detector - lux sensing. Time delay - IP55. 1-10V DIM max 10 luminaires

0041543

Protocollo in uscita	1-10V
Numero di canali	2
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240

Dati dimensionali

IP rating	IP40
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	76
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Nominal Product Height (mm)	68.5
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	64
Peso (Kg)	0.113
Recessed Depth (mm)	65

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288415437
Lunghezza imballo singolo (mm)	9.5
Larghezza imballo singolo (cm)	9.5
Packaging single depth (cm)	7.5
Quantità per imballo esterno	100
Packaging outer length / height (cm)	47.0
Packaging outer width (cm)	47.0
Packaging outer depth (cm)	52.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-35
---------------------------------------	--------

DISEGNI TECNICI

