


Wayline - non-dimmable
Wayline 1200 3200lm 840
0048912

Caratteristiche prodotto

- LED batten, T8 replacement, ease of installation through 2 part push-in design of the housing (safety cable included), through wiring capability, steel housing, 3200lm, 23W, 139lm/W, 4000K, CRi80, 3 step MacAdam ellipse, symmetric wide beam angle, Class I, 90000 hrs L80B20 lifespan, non-dimmable driver, IK08, IP20, 1220 x 70 x 76.5mm (LxWxD) dimensions, 1.37kg weight.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Wayline 1200 3200lm 840
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Acciaio
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000109
E-number Finlandia	4278289
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	3200
Luminaire efficacy (lm/W)	139
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	115
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	23
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Dimming method	N/A
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK08
Product EAN number	5410288489124

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	Wayline 1200 3200lm 840
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Acciaio
General application	Logistics & Industry

Wayline - non-dimmable

Wayline 1200 3200lm 840

0048912

Operating temperature range (°C)	-10°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000109
E-number Finlandia	4278289
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	3200
Luminaire efficacy (lm/W)	139
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	115
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	23
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	20
Electrical protection	Classe I
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>25000
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	550
Corrente di spunto (A)	8.5
Durata picco di corrente (µs)	107
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	102
Max. products per 13A C Breaker	133
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	168
Max. products per 20A C Breaker	205
Max. products per 10A B Breaker	62
Max. products per 13A B Breaker	80
Max. products per 16A B Breaker	99
Max. products per 20A B Breaker	123

Wayline - non-dimmable
Wayline 1200 3200lm 840
0048912

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	90000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK08
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PC Polycarbonate
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1220
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Nominal Product Height (mm)	76.5
Peso (Kg)	1.37


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288489124
Lunghezza imballo singolo (mm)	123.0
Larghezza imballo singolo (cm)	8.0
Packaging single depth (cm)	7.4
DUN14 (outer)	15410288489121
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	124.5
Packaging outer width (cm)	18.0
Packaging outer depth (cm)	24.5

Dati di sicurezza




Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA



Wayline - non-dimmable

Wayline 1200 3200lm 840
0048912



DISEGNI TECNICI

