


Wayline with Corridor function
Wayline 1200 MWCOR 5500lm 840
0048953



Caratteristiche prodotto

- LED batten, T8 replacement, ease of installation through 2 part push-in design of the housing (safety cable included), through wiring capability, steel housing, 5500lm, 41W, 134lm/W, 4000K, CRi80, 3 step MacAdam ellipse, symmetric wide beam angle, Class I, 90000 hrs L80B20 lifespan, DALI driver, corridor function with microwave presence sensor, IK08, IP20, 1220 x 70 x 76.5mm (L x W x H) dimensions, 1.74kg.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Wayline 1200 MWCOR 5500lm 840
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Acciaio
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000109
E-number Finlandia	4278328
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	5500
Luminaire efficacy (lm/W)	134
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	115
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	41
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Dimming method	DALI-2
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK08
Product EAN number	5410288489537

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	Wayline 1200 MWCOR 5500lm 840
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Acciaio

Wayline with Corridor function

Wayline 1200 MWCOR 5500lm 840

0048953

General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-10°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000109
E-number Finlandia	4278328
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	5500
Luminaire efficacy (lm/W)	134
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	115
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	41
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	20
Electrical protection	Classe I
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>25000
Dimmable	No
Dimming method	DALI-2
Drive current (mA)	900
Corrente di spunto (A)	26
Durata picco di corrente (µs)	140
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	37
Max. products per 13A C Breaker	48
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	61
Max. products per 20A C Breaker	74
Max. products per 10A B Breaker	22
Max. products per 13A B Breaker	29
Max. products per 16A B Breaker	36
Max. products per 20A B Breaker	45

Wayline with Corridor function
Wayline 1200 MWCOR 5500lm 840
0048953

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B50	90000
Vita utile nominale - L80 B20	90000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK08
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PC Polycarbonate
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1220
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Nominal Product Height (mm)	76.5
Peso (Kg)	1.74


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288489537
Lunghezza imballo singolo (mm)	123.0
Larghezza imballo singolo (cm)	8.0
Packaging single depth (cm)	7.4
DUN14 (outer)	15410288489534
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	124.5
Packaging outer width (cm)	18.0
Packaging outer depth (cm)	24.5


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA



Wayline with Corridor function
Wayline 1200 MWCOR 5500lm 840
0048953



DISEGNI TECNICI

