


SYLPIPE TOP ENTRY HIGH OUTPUT
LED PIPE L900 TOP ENTRY HO WW
0051381



Caratteristiche prodotto

- LED T5 replacement batten, with top entry cable, the power cables can be therefore hidden, high output range: more lumens per meter with efficiency up to 125 lum/watt, Ideal for direct lighting in kitchens, on wall or ceiling, 120 degree beam angle, includes switch, includes stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	LED PIPE L900 TOP ENTRY HO WW
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
General application	Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000109
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	1325
Luminaire efficacy (lm/W)	115
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	11.5
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288513812

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	LED PIPE L900 TOP ENTRY HO WW
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
General application	Residential & Consumer, Esercizi commerciali

SYLPIPE TOP ENTRY HIGH OUTPUT

LED PIPE L900 TOP ENTRY HO WW

0051381

Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000109
Garanzia	3 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1325
Luminaire efficacy (lm/W)	115
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	11.5
Lamp power factor	0.7
Electrical protection	Classe II
Control gear required	No
Tipologia reattore	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	100
Corrente di spunto (A)	100
Durata picco di corrente (µs)	150
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	111
Max. products per 13A C Breaker	144
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	181
Max. products per 20A C Breaker	222
Max. products per 10A B Breaker	65
Max. products per 13A B Breaker	86
Max. products per 16A B Breaker	107
Max. products per 20A B Breaker	133
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK03

SYLPIPE TOP ENTRY HIGH OUTPUT

LED PIPE L900 TOP ENTRY HO WW

0051381

Diffuser material	PC Polycarbonate
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	900
Larghezza nominale prodotto (mm)	24
Nominal Product Height (mm)	35
Peso (Kg)	0.13


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288513812
Lunghezza imballo singolo (mm)	90.4
Larghezza imballo singolo (cm)	4.6
Packaging single depth (cm)	4.1
DUN14 (outer)	15410288513819
Quantità per imballo esterno	30
Packaging outer length / height (cm)	92.0
Packaging outer width (cm)	25.5
Packaging outer depth (cm)	27.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI

