

SYLPIPE TOP ENTRY HIGH OUTPUT
LED PIPE L1500 TOP ENTRY HO NW
0051386



Caratteristiche prodotto

- LED T5 replacement batten, with top entry cable, the power cables can be therefore hidden, high output range: more lumens per meter with efficiency up to 125 lum/watt, Ideal for direct lighting in kitchens, on wall or ceiling, 120 degree beam angle, includes switch, includes stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	LED PIPE L1500 TOP ENTRY HO NW
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
General application	Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000109
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	2375
Luminaire efficacy (lm/W)	125
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	19
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288513867

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	LED PIPE L1500 TOP ENTRY HO NW
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
General application	Residential & Consumer, Esercizi commerciali

SYLPIPE TOP ENTRY HIGH OUTPUT

LED PIPE L1500 TOP ENTRY HO NW

0051386

Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000109
Garanzia	3 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	2375
Luminaire efficacy (lm/W)	125
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	19
Lamp power factor	0.7
Electrical protection	Classe II
Control gear required	No
Tipologia reattore	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	150
Corrente di spunto (A)	100
Durata picco di corrente (µs)	150
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	69
Max. products per 13A C Breaker	89
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	112
Max. products per 20A C Breaker	137
Max. products per 10A B Breaker	40
Max. products per 13A B Breaker	53
Max. products per 16A B Breaker	66
Max. products per 20A B Breaker	82
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK03

SYLPIPE TOP ENTRY HIGH OUTPUT

LED PIPE L1500 TOP ENTRY HO NW

0051386

Diffuser material	PC Polycarbonate
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1500
Larghezza nominale prodotto (mm)	24
Nominal Product Height (mm)	35
Peso (Kg)	0.213


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288513867
Lunghezza imballo singolo (mm)	150.4
Larghezza imballo singolo (cm)	4.6
Packaging single depth (cm)	4.1
DUN14 (outer)	15410288513864
Quantità per imballo esterno	24
Packaging outer length / height (cm)	152.0
Packaging outer width (cm)	20.5
Packaging outer depth (cm)	27.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI

