

WALL SENSE  
WALL CIRCLE SENSE  
0053642



Caratteristiche prodotto

- Battery operated portable light designed for various lighting applications where no suitable electrical socket is available. Uniform light output. Attractive and functional design. Integrated motion and day/night sensor. Low power consumption. IP44 - suitable for roofed outdoor areas. Versatile can be used for a wide range of indoor and outdoor applications like entrance lighting, corridors, balconies, patios, garage. Auto / On / Off switch. 3xAA batteries included.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Nome prodotto                   | WALL CIRCLE SENSE      |
| Tecnologia                      | LED                    |
| General application             | Residential & Consumer |
| ETIM Class                      | EC000987               |
| E-number Finlandia              | 8709902                |
| Garanzia                        | 2 years                |
| Fixture luminous flux (lm)      | 40                     |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 26                     |
| Temperatura di colore (K)       | 4000                   |
| CRI (Ra)                        | 80                     |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0                    |
| Electrical protection           | Classe III             |
| IP rating                       | IP44                   |
| IK rating                       | IK02                   |
| Product EAN number              | 5410288536422          |

TABELLA DATI

Dati generali

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Nome prodotto                           | WALL CIRCLE SENSE      |
| Tecnologia                              | LED                    |
| General application                     | Residential & Consumer |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                     |
| ETIM Class                              | EC000987               |
| E-number Finlandia                      | 8709902                |
| Garanzia                                | 2 years                |

Dati ottici

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Fixture luminous flux (lm)      | 40   |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 26   |
| Temperatura di colore (K)       | 4000 |
| CRI (Ra)                        | 80   |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0  |

## WALL SENSE WALL CIRCLE SENSE 0053642

### Dati elettrici

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Electrical protection | Classe III |
| Drive current (mA)    | 225        |

### Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 15000 |
|-------------------------------|-------|

### Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| IP rating                            | IP44  |
| IK rating                            | IK02  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 110   |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 110   |
| Nominal Product Height (mm)          | 56    |
| Peso (Kg)                            | 0.215 |

### Dati di imballo

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5410288536422  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 21.5           |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 20.0           |
| Packaging single depth (cm)          | 6.5            |
| DUN14 (outer)                        | 15410288536429 |
| Quantità per imballo esterno         | 6              |
| Packaging outer length / height (cm) | 24.0           |
| Packaging outer width (cm)           | 23.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 40.0           |

### Dati di sicurezza

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Messaggio di sicurezza | Not Suitable for totally enclosed fixtures |
|------------------------|--------------------------------------------|

## DISEGNI TECNICI

