

REMOTE LIGHT
REMOTE LIGHT
0053644



Caratteristiche prodotto

- Battery operated portable light with remote. Remote function - On/Off, timer and light intensity. Uniform light output. Attractive and functional design. Low power consumption. Quick and easy installation on any surface. Installation accessories included. Versatile can be used for a wide range of applications like a basement, safety light, cabinet, night light, garage. 5xAAA (3xLight and 2xRemote) batteries included.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	REMOTE LIGHT
Tecnologia	LED
General application	Residential & Consumer
ETIM Class	EC000987
E-number Finlandia	8709909
Garanzia	2 years
Fixture luminous flux (lm)	35
Luminaire efficacy (lm/W)	58
Temperatura di colore (K)	4000
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Electrical protection	Classe III
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288536446

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	REMOTE LIGHT
Tecnologia	LED
General application	Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000987
E-number Finlandia	8709909
Garanzia	2 years
Dati ottici	
Fixture luminous flux (lm)	35
Luminaire efficacy (lm/W)	58
Temperatura di colore (K)	4000
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

REMOTE LIGHT

REMOTE LIGHT

0053644

Dati elettrici

Electrical protection	Classe III
Drive current (mA)	120

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

IP rating	IP20
IK rating	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	90
Larghezza nominale prodotto (mm)	90
Nominal Product Height (mm)	21
Peso (Kg)	0.205

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288536446
Lunghezza imballo singolo (mm)	31.5
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	3.5
DUN14 (inner)	25410288536440
Quantità per imballo interno	6
Profondità imballaggio interno (cm)	32.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	18.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	22.0
DUN14 (outer)	15410288536443
Quantità per imballo esterno	24
Packaging outer length / height (cm)	39.0
Packaging outer width (cm)	34.5
Packaging outer depth (cm)	46.5

Dati di sicurezza

Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures
------------------------	--

DISEGNI TECNICI

