

CABINET LIGHT
CABINET SENSE LINEAR USB
0053649



Caratteristiche prodotto

- Rechargeable portable light designed for various lighting applications where no suitable electrical socket is available. Uniform light output. Attractive and functional design. Integrated motion and day/night sensor. Low power consumption. Versatile can be used for a wide range of applications like a cabinet, storage, garage. Auto / On / Off switch.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	CABINET SENSE LINEAR USB
Tecnologia	LED
General application	Residential & Consumer
ETIM Class	EC000987
Garanzia	2 years
Fixture luminous flux (lm)	40
Luminaire efficacy (lm/W)	56
Temperatura di colore (K)	4000
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Electrical protection	Classe III
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288536491

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	CABINET SENSE LINEAR USB
Tecnologia	LED
General application	Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000987
Garanzia	2 years
Dati ottici	
Fixture luminous flux (lm)	40
Luminaire efficacy (lm/W)	56
Temperatura di colore (K)	4000
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Dati elettrici	

CABINET LIGHT

CABINET SENSE LINEAR USB

0053649

Electrical protection	Classe III
Drive current (mA)	180

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	25000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

IP rating	IP20
IK rating	IK03
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	250
Larghezza nominale prodotto (mm)	25
Nominal Product Height (mm)	30
Peso (Kg)	0.125

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288536491
Lunghezza imballo singolo (mm)	31.5
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	4.0
DUN14 (inner)	25410288536495
Quantità per imballo interno	6
Profondità imballaggio interno (cm)	32.5
Larghezza imballaggio interno (cm)	21.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	22.0
DUN14 (outer)	15410288536498
Quantità per imballo esterno	24
Packaging outer length / height (cm)	45.0
Packaging outer width (cm)	34.5
Packaging outer depth (cm)	46.5

Dati di sicurezza

Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures
------------------------	--

DISEGNI TECNICI

