

Lytebeam - 3-Circuit Track - Standard Unit

Lytebeam 3-circuit - Standard Track - 2m - Silver

2037841



Caratteristiche prodotto

- Lytebeam 3 Circuit deep beam profile, direct and indirect channels, rear beam section may be used to carry other electrical services, extruded aluminium body, suitable for suspending, (LxWxH) 2000x42x94mm, 5.00kg, Silver RAL 9006, Class 1, maximum installed load: 3x3680W (11040W), fuse: 3x16A, supply cable: 5 x 1.5mm², 400 VAC supply



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Lytebeam 3-circuit - Standard Track - 2m - Silver
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
Montaggio	Sospensione (2, 000mm)
Environment	Interno
General application	Musei e gallerie
ETIM Class	EC000101
Garanzia	5 years
Colore corpo lampada	Argento
Product EAN number	5025768378418

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	Lytebeam 3-circuit - Standard Track - 2m - Silver
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
Montaggio	Sospensione (2, 000mm)
Environment	Interno
General application	Musei e gallerie
ETIM Class	EC000101
Garanzia	5 years

Dati ottici

Cromaticità regolabile	No
------------------------	----

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	2000
Larghezza nominale prodotto (mm)	42
Nominal Product Height (mm)	94
Peso (Kg)	5.0

Dati di imballo

Lytebeam - 3-Circuit Track - Standard Unit

Lytebeam 3-circuit - Standard Track - 2m - Silver

2037841

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768378418
Lunghezza imballo singolo (mm)	205.0
Larghezza imballo singolo (cm)	10.0
Packaging single depth (cm)	5.0
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	205.0
Packaging outer width (cm)	10.0
Packaging outer depth (cm)	5.0

DISEGNI TECNICI

