

Lytebeam - 3-Circuit Track - Direct/Indirect Track

Lytebeam 3-circuit Indirect Track Module

2037845



Caratteristiche prodotto

- Lytebeam 3 Circuit track module, for indirect channel, extruded aluminium body, (LxWxH) 1180x37x45mm, 1.30kg, Class 1, maximum installed load: 3x3680W (11040W), fuse: 3x16A, supply cable: 5 x 1.5mm², 400 VAC supply



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Lytebeam 3-circuit Indirect Track Module
Tecnologia	Accessori
Environment	Interno
General application	Musei e gallerie
ETIM Class	EC000101
Garanzia	5 years
Product EAN number	5025768378456

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	Lytebeam 3-circuit Indirect Track Module
Tecnologia	Accessori
Environment	Interno
General application	Musei e gallerie
ETIM Class	EC000101
Garanzia	5 years

Dati ottici

Cromaticità regolabile	No
------------------------	----

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1180
Larghezza nominale prodotto (mm)	37
Nominal Product Height (mm)	45
Peso (Kg)	1.3

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768378456
Lunghezza imballo singolo (mm)	132.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.5
Packaging single depth (cm)	6.5
Quantità per imballo esterno	1

Lytebeam - 3-Circuit Track - Direct/Indirect Track
Lytebeam 3-circuit Indirect Track Module
2037845

Packaging outer length / height (cm)	132.0
Packaging outer width (cm)	6.5
Packaging outer depth (cm)	6.5

DISEGNI TECNICI

