


Myriad Square IP65 White Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K DALI EM WHTREF CBEZ
2056475



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4000K DALI EMERGENCY 3H WHITE REFLECTOR CHROME BEZEL



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K DALI EM WHTREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	114
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Potenza totale (W)	16
Electrical protection	Classe II
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768564750

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K DALI EM WHTREF CBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

Myriad Square IP65 White Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K DALI EM WHTREF CBEZ

2056475

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1142
Luminaire efficacy (lm/W)	114
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	48
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	352
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Electrical protection	Classe II
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Bianco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	69
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	64

Dati di imballo



Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------

Myriad Square IP65 White Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 FLOOD 4K DALI EM WHTREF CBEZ
2056475

Product EAN number	5025768564750
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768564750
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

FOTOMETRIA



DISEGNI TECNICI

