

Lytespan 3 - Starter Kit

Lytespan 3 3-circuit - Starter Track - 3m - Silver

2057412



Caratteristiche prodotto

- Lytespan 3 - 3 Circuit Starter Track kit, compact venturi trunk profile, extruded aluminium body, suitable for surface mounting, supplied with Track Unit, Push-up Live Feed, End Caps and Surface Mount Clips, (LxWxH) 3000x37x45mm, 3.75kg, Silver RAL 9006, Class 1, maximum installed load: 3x3680W (11040W), fuse: 3x16A, supply cable: 5 x 1.5mm², 400 VAC supply



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Lytespan 3 3-circuit - Starter Track - 3m - Silver
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling surface mounting, Sospensione (2, 000mm)
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000101
Garanzia	5 years
Electrical protection	Classe I
Colore corpo lampada	Argento
Product EAN number	5025768574124

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	Lytespan 3 3-circuit - Starter Track - 3m - Silver
Tecnologia	Accessori
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling surface mounting, Sospensione (2, 000mm)
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000101
Garanzia	5 years

Dati ottici

Cromaticità regolabile	No
------------------------	----

Dati elettrici

Electrical protection	Classe I
-----------------------	----------

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	3000
Larghezza nominale prodotto (mm)	37

Lytespan 3 - Starter Kit
Lytespan 3 3-circuit - Starter Track - 3m - Silver
2057412

Nominal Product Height (mm)	45
Peso (Kg)	3.75

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768574124
Lunghezza imballo singolo (mm)	300.0
Larghezza imballo singolo (cm)	6.0
Packaging single depth (cm)	6.0
DUN14 (outer)	05025768574124
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	300.0
Packaging outer width (cm)	6.0
Packaging outer depth (cm)	6.0