

Myriad Pendant Silver - Surface Mounted


MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE MTD DALI SILVER

2058979



Caratteristiche prodotto

- High-end architectural (2700K) amber white LED pendant with DALI driver and surface mounted housing, finished in a silver finish (RAL9006)



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE MTD DALI SILVER
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	975
Luminaire efficacy (lm/W)	97.5
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe I
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589791

TABELLA DATI

Dati generali

Myriad Pendant Silver - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE MTD DALI SILVER

2058979

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE MTD DALI SILVER
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	975
Luminaire efficacy (lm/W)	97.5
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe I
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Si
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Nominal Product Height (mm)	129
Nominal Product Diameter (mm)	75
Max. Lamp Diameter (mm) - D	75
Peso (Kg)	0.95

Myriad Pendant Silver - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE MTD DALI SILVER

2058979

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589791
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589791
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

DISEGNI TECNICI

