

Myriad Pendant Black - Remote Gear


MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE GEAR PHASE DIM BLACK

2058984



Caratteristiche prodotto

- High-end architectural (2700K) amber white LED pendant with Phase dimmable driver and remote gear housing, finished in a black finish (RAL9005)



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE GEAR PHASE DIM BLACK
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	975
Luminaire efficacy (lm/W)	97.5
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe I
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: trailing edge only
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589845

TABELLA DATI

Dati generali

Myriad Pendant Black - Remote Gear

MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE GEAR PHASE DIM BLACK
2058984

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE GEAR PHASE DIM BLACK
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	975
Luminaire efficacy (lm/W)	97.5
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe I
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	Si
Dimming method	Mains: trailing edge only
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Nominal Product Height (mm)	129
Nominal Product Diameter (mm)	75
Max. Lamp Diameter (mm) - D	75
Peso (Kg)	0.45

Myriad Pendant Black - Remote Gear

MYRIAD PENDANT 2700K REMOTE GEAR PHASE DIM BLACK
2058984

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589845
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589845
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

DISEGNI TECNICI

