


Myriad Square IP65 White Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM WHTREF CBEZ
2059028



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2700K PHASE DIMMING WHITE REFLECTOR CHROME BEZEL



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM WHTREF CBEZ
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	988
Luminaire efficacy (lm/W)	99
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Other
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768590285

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM WHTREF CBEZ
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744

Myriad Square IP65 White Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM WHTREF CBEZ
2059028

Garanzia 5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	988
Luminaire efficacy (lm/W)	99
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Other
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Finitura del riflettore	Bianco
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	72
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Max. Lamp Diameter (mm) - D	90
Peso (Kg)	0.37
Recessed Depth (mm)	64

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768590285
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768590285
Quantità per imballo esterno	1

Myriad Square IP65 White Reflector - Chrome Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 2.7K PHDIM WHTREF CBEZ

2059028

Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA
