

Expospot 90 cardan square


EXPOSPOT 90 DUO HO RA90 4000K MB BLACK

2070118



Caratteristiche prodotto

- Integrated LED gimbal accent downlight, duo head, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, black colour housing, passive cooling, beam angle: 44°, optics: aluminium reflector and lens combination, colour temperature: 3000K, total system power: 107W, total fixture output: 2 x 3458lm, 95lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 90 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, electrical protection: CLASS II, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, ceiling cut-out: 148x422mm, outer dimensions: 163x104mm, weight: 2.1kg.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	EXPOSPOT 90 DUO HO RA90 4000K MB BLACK
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Fixture rating	Chiuso
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	2 x 3458
Luminaire efficacy (lm/W)	95
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	44
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	107
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768701186

TABELLA DATI

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 DUO HO RA90 4000K MB BLACK
2070118

Dati generali

Nome prodotto	EXPOSPOT 90 DUO HO RA90 4000K MB BLACK
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Fixture rating	Chiuso
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	2 x 3458
Luminaire efficacy (lm/W)	95
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	44
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	107
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.95
Electrical protection	Classe II
Control gear required	No
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	300
Corrente di spunto (A)	17
Durata picco di corrente (µs)	199
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Max. products per 13A C Breaker	41
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	51
Max. products per 20A C Breaker	65
Max. products per 10A B Breaker	19

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 DUO HO RA90 4000K MB BLACK

2070118

Max. products per 13A B Breaker	25
Max. products per 16A B Breaker	31
Max. products per 20A B Breaker	39

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	54500



Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	437
Larghezza nominale prodotto (mm)	163
Nominal Product Height (mm)	104
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	148x422
Peso (Kg)	2.1
Recessed Depth (mm)	104

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768701186
Lunghezza imballo singolo (mm)	50.0
Larghezza imballo singolo (cm)	30.0
Packaging single depth (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05025768701186
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	50.0
Packaging outer width (cm)	30.0
Packaging outer depth (cm)	20.0

FOTOMETRIA



Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 DUO HO RA90 4000K MB BLACK

2070118

DISEGNI TECNICI

