

PIR Detector - Highbay

High Bay PIR Sensor with switched output

2657748



Caratteristiche prodotto

- High Bay PIR presence/absence detector. Lux level sensing. Switched on/off output. Time delay function and infrared override. Can control up to 10A load (please check datasheet). Fully programmable using programming handsets. Comes complete with IP65 gasket and detection shields to target detection area. Up to 40m detection radius at 20m mounting height.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	High Bay PIR Sensor with switched output
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Interior
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000533
Carico massimo (A)	10
Input	PIR, IR, Lux
Input protocol	PIR Sensor, IR Signal, Lux sensor
Protocollo in uscita	Switched
Numero di canali	1
IP rating	IP65
Product EAN number	5025768577484

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	High Bay PIR Sensor with switched output
Configurato senza PC	Yes
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Interior
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C...+35°C
ETIM Class	EC000533

Dati elettrici

Carico massimo (A)	10
Input	PIR, IR, Lux
Input protocol	PIR Sensor, IR Signal, Lux sensor
Protocollo in uscita	Switched
Numero di canali	1

PIR Detector - Highbay

High Bay PIR Sensor with switched output

2657748

Dati dimensionali

IP rating	IP65
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	88
Larghezza nominale prodotto (mm)	88
Nominal Product Height (mm)	112
Peso (Kg)	0.3

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768577484
Lunghezza imballo singolo (mm)	10.0
Larghezza imballo singolo (cm)	10.0
Packaging single depth (cm)	10.0
DUN14 (outer)	05025768577484
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	10.0
Packaging outer width (cm)	10.0
Packaging outer depth (cm)	10.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-35
---------------------------------------	--------

DISEGNI TECNICI

