


Emergency KITs
LED DOWNLIGHT 165~240 EMG PACK
2691958



Caratteristiche prodotto

- 10-54V emergency accessory pack for LED light sources, includes 3 x 4Ah D Cell Ni-Cd, 2.4W power consumption, LED current limit 240mA, Battery current limit 960mA, 24 hour charge period, mains frequency 50Hz, trickle charge current 80-130mA nominal. Order in addition to a standard fixture and connect via push terminals (suitable for Start downlights & Syllighter ranges). Includes converter, battery, test switch and remote green LED indicator.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	LED DOWNLIGHT 165~240 EMG PACK
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere
Garanzia	5 years
Colore della luce	N/A
Electrical protection	Classe I
IP rating	IP20
IK rating	IK01
Product EAN number	5025768919581

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	LED DOWNLIGHT 165~240 EMG PACK
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere
Garanzia	5 years
Dati ottici	
Colore della luce	N/A
Emergency duration (h)	3
Dati elettrici	
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Classe I
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Emergency KITS
LED DOWNLIGHT 165~240 EMG PACK
2691958

Dati dimensionali

IP rating	IP20
IK rating	IK01
Peso (Kg)	0.974

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768919581
Lunghezza imballo singolo (mm)	33.77
Larghezza imballo singolo (cm)	11.47
Packaging single depth (cm)	5.07
DUN14 (outer)	05025768919581
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	35.8
Packaging outer width (cm)	26.7
Packaging outer depth (cm)	18.3